جک پالت برقی

LDI-EPJ20-11555PL

2000kg | Platform

جک پالت برقی (شارژی) ۲ تن لیفتکس پلتفرم‌دار با شاخک‌های استاندارد و موتور AC، راندمان انبارهای بزرگ را افزایش داده و راهکاری قدرتمند برای جابجایی‌های سریع در مسافت‌های طولانی است.



ویژگی‌ها

ظرفیت حمل بار

ظرفیت حمل این دستگاه تا ۲ تن می‌باشد و جابجایی ایمن و روان بارهای سنگین را در انبار و خطوط تولید صنعتی، فراهم می‌کند

شاخک‌های استاندارد :

شاخک‌های استاندارد، سازگاری مناسب با پالت های رایج را فراهم کرده و با توزیع متوازن بار، جابه‌جایی ایمن و پایدار بار را امکان‌پذیر می‌کنند.

شاسی و بدنه مستحکم

شاسی و بدنه مستحکم با ساختار مقاوم و طراحی مهندسی‌شده، پایداری دستگاه را زیر بار، افزایش داده و دوام عملکردی طولانی‌مدت را تضمین می‌کند.

طراحی ارگونومیک

طراحی ارگونومیک، با کاهش فشار و خستگی اپراتور، کنترل آسانتر دستگاه و جابه جایی ایمن‌تر بار را فراهم کرده و بهره‌وری عملیات روزانه را افزایش می‌دهد.

چرخهای پلی یورتان

چرخهای پلی یورتان، با مقاومت سایشی بالا، حرکت نرم و صدای کمتر، جابه‌جایی پایدار بار را بهبود بخشیده و از آسیب به سطوح کف جلوگیری می‌کنند.

پمپ هیدرولیک قدرتمند

پمپ‌های هیدرولیک قدرتمند لیفتکس، توان لازم برای بلندکردن بارهای سنگین را فراهم کرده و عملکردی روان، پایدار و مطمئن در شرایط کاری دشوار ارائه می‌دهد.

گالری









مشخصات فنی

پـــارامتر	نماد	واحد	LDI-EPJ20-11555PL
نیروی محرکه			برقی (شارژی)
نوع کاربری/هدایت			ایستاده / پلتفرم‌دار
ظرفیت حمل	Q(t)	kg	2,000
وزن دستگاه با باتری		kg	340
جنس چرخ‌ها			پلی یورتان
حداکثر ارتفاع بالابری	h23	mm	120
حداقل ارتفاع شاخک در حالت نشسته	h13	mm	85
طول کل دستگاه	l1	mm	2033
عرض کل دستگاه	b1/b2	mm	762
ابعاد شاخک (ضخامت/عرض/طول)	s/e/l	mm	1150*165*55
عرض بیرون به بیرون شاخک‌ها	b5	mm	550
شعاع گردش	Wa	mm	1820
سرعت حرکت (با بار/بدون بار)		km/h	5/5.5
حداکثر شیب حرکتی (با بار/بدون بار)		%	5/16
سیستم ترمز			الکترومغناطیسی
ولتاژ / ظرفیت اسمی باتری		V/Ah	48/65

LIFTEX

تجهیزات انبارداری لیفتکس


Pallet Jacks


Stackers


Forklifts


Drum Lifters

liftex.pro
hardlift.shop
sabaholding.org

توسعه انرژی پاک